

CARACTERÍSTICAS Y DATOS TÉCNICOS SERIE V

CHARACTERISTICS & TECHNICAL DATA V RANGE

CAPACIDAD CAPACITY	Tipo Type	Grupo Group	Velocidad Speed	Recorrido de gancho (m) Lifting height (m)				Cable Wire rope	Motor (50 hz) Motor (50 hz)
KG		FEM	(m/min.)	H08	H12	H16	H20	Nº Ramales Nº falls	Ø (mm) max Kw
1000	VA10H**21*7	M7	0 - 12	16	24			2 / 1	6,5 4,6
1250	VA12H**21*6	M6	0 - 12	16	24			2 / 1	6,5 4,6
1600	VA16H**21*5	M5	0 - 12	16	24			2 / 1	6,5 4,6
2000	VA20H**21*4	M4	0 - 12	16	24			2 / 1	6,5 4,6
2500	VA25H**41*6	M6	0 - 6	8	12			4 / 1	6,5 4,6
	VB25H**21*6	M6	0 - 12	16	24	32		2 / 1	9 9,4
3200	VA32H**41*5	M5	0 - 6	8	12			4 / 1	6,5 4,6
	VB32H**21*5	M5	0 - 12	16	24	32		2 / 1	9 9,4
4000	VA40H**41*4	M4	0 - 6	8	12	16		4 / 1	9 4,6
	VB40H**21*4	M4	0 - 12	16	24	32		2 / 1	9 9,4
5000	VB50H**41*6	M6	0 - 6	8	12	16		4 / 1	9 9,4
	VC50H**21*6	M6	0 - 12	16	24	32	40	2 / 1	12 18
6300	VB63H**41*5	M5	0 - 6	8	12	16		4 / 1	9 9,4
	VC63H**21*5	M5	0 - 12	16	24	32	40	2 / 1	12 18
	VB75H**41*4	M4	0 - 6	8	12	16		4 / 1	9 9,4
7500	VC75H**21*4	M4	0 - 12	16	24	32	40	2 / 1	12 18
	VB80H**41*4	M4	0 - 6	8	12	16		4 / 1	9 9,4
8000	VC80H**41*6	M6	0 - 6	8	12	16	20	4 / 1	12 18
10000	VC100H**41*6	M6	0 - 6	8	12	16	20	4 / 1	12 18
12500	VC125H**41*5	M5	0 - 6	8	12	16	20	4 / 1	12 18
15000	VC150H**41*4	M4	0 - 6	8	12	16	20	4 / 1	12 18

Para capacidades mayores consultar // For higher capacities please contact us

Factor del motor: S4-30%, ED 400-87Hz // Service factor: S4-30%, ED 400-87Hz